



Kompressor 400/50/N

Fahrbarer 2-Zylinder V-Kolbenkompressor mit Ölschmierung mit robustem Fahrwerk für sicheren Stand. Niedriger Schwerpunkt für sicheren Transport. PVC-Motorschutz für optimale Betriebssicherheit sowie optimale Zuführung der Kühlluft.

Ausstattung:

Druckminderer, 2 Manometer, 2 DL-Anschlüsse, Überlastschalter und Wasserablassventil.



2,2 kW

**Abgabeleistung
250 l/min.**

ExpertenTesten.de

6. Platz

Kompressoren
1,9 (GUT)

1/16



L 850 x B 360 x H 670 mm

Güde GmbH & Co. KG • Birkichstraße 6 • 74549 Wolpertshausen • Tel.: 07904/700-0 • www.guede.com

Technische Daten Kompressor

Anschluss/Frequenz:	230 V ~ 50 Hz
Schutzklasse:	I
Max. Motorleistung:	2,2 kW/P1/S3/60%
Kesselinhalt:	50 l
Max. Ansaugleistung:	395 l/min
Abgabeleistung:	250 l/min
Max. Druck:	10 bar
Zylinder:	2
Anschlusskabel:	H05RR-F / 1,8 m
Gewicht Netto/Brutto:	39 kg / 43 kg
Maße LxBxH:	835 x 350 x 635 mm
EAN:	40 15671 50015 1
Artikel-Nr.:	50015

**Unverbindliche
Preiseempfehlung**

Sonderpreis

Einsatz	Kurzzeit	Dauerbetrieb
Druckluft	Yes	No
Schleifen	Yes	No
Nageln/Klammern	Yes	No
Meisseln	Yes	No
Bohren/Schrauben	Yes	No
Sägen/KFZ	Yes	No
Farben/Lackieren	Yes	No
Sandstrahlen	Yes	No



**Druckschalter mit
Entlastungsventil**

**DL-Anschluss und
Manometer-Kesseldruck**

**DL-Anschluss und
Manometer-Arbeitsdruck**