



CE



Produktseite

## Inverter Schweißgerät GIS140

Art.-Nr.: 20025

### Ausstattung:

- Elektroden- und WIG Schweißen ( optional )
- Schlackenhammer mit Bürste
- Elektrodenhalter mit Kabel ( Steckanschluss 9mm )
- Masseklemme mit Kabel (Steckanschluss 9mm )
- Tragegurt
- Thermoschutz
- Hot-Start
- Anti-Stick
- Arc-Force
- ED bei max. Schweißstrom 230V: 25%

### Optionales Zubehör:

- # 16921 Automatikschweißhelm GSH-TC-2
- # 16922 Automatikschweißhelm GSH-K
- # 16924 Automatikschweißhelm GSH 180-TC-2
- # 41690 WIG-Schweißplatz Ausrüstung
- # 16975 Schweißhandschuhe 5-Finger 6120

### Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Schutzklasse:	F
Schutzart (IP):	21S
Isolationsklasse:	H
Leerlaufleistung:	na W
max. Netzleistung 230V:	6,67 kVA
Absicherung, träge:	16 A
Leerlaufspannung:	85 V
max. Schweißstrom 230V:	140 A
Regelbereich Schweißstrom:	15-140 A
empfohlene Materialstärke:	1-7 mm

### MMA

Elektrodenstärke:	1,0-4,0 mm
Einschaltdauer bei max. Strom 230V:	140A~25 %
ANTI STICK:	ja
ARC FORCE:	ja
HOT START:	ja

Maße LxBxH:	282 x 119 x 178 mm
Nettogewicht:	5,278 kg
Bruttogewicht:	5,77 kg



VE 40



L 332 x B 247 x H 287 mm

GTIN-Code

4015671760449