



Produktseite

SCHUTZGASSCHWEISSGERÄT MIG 175/ZW Art.-Nr.: 20036

- Für Drahtrollen und Kunststoffrollen 5 – 15 kg (15 kg nur mit Korbspulenadapter 18786)
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Thermoüberlastschutz
- Kühlventilator
- 8 Schaltstufen
- Stufenlos regelbarer Drahtvorschub
- Punktschweißeinrichtung
- Einstellungsmöglichkeit für Drahrückbrand und Schweißstromanstigesverhalten
- Messekabel mit Masseklemme
- 4 m Schlauchpaket mit Zentralanschluss (kompatibel Binzel MB15)
- 2-uhriger Druckminderer
- Schutzgasschlauch
- Sicherungskette für Gasflasche max. 40l

Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50-60 Hz
Schutzart (IP):	21S
Isolationsklasse:	H
max. Netzleistung 230V:	2,6 kVA
Absicherung, träge:	16 A
Leerlaufspannung:	44 V
Regelbereich Schweißstrom:	30-180 A
Anzahl der Schaltstufen:	8
Einschaltdauer bei max. Strom 230V:	135~35 / 90~60 / 80~100 A ~ %
empfohlene Materialstärke:	1,0-10 mm
Drahtstärke (Aluminium):	0,8-1,0 mm
Länge Schlauchpaket:	4 m

Maße LxBxH:	1.100 x 470 x 830 mm
Nettogewicht:	77,606 kg
Bruttogewicht:	80,564 kg



VE 4



L 910 x B 370 x H 750 mm

GTIN-Code

4015671200365