



Produktseite

## Fülldraht-Schweisgerät SG 120A

Art.-Nr.: 20070

### Ausstattung:

- für Fülldrähte bis 0,9 mm (Kleinspule)
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Thermoüberlastschutz
- Kühlventilator
- Zwangskühlung
- Schweißschild (DIN 11)
- Massekabel mit Masseklemme
- Schlauchpaket mit Direktanschluss
- Drahtbürste
- Inkl. Fülldraht (0,9 mm/ 0,25 kg)
- Inkl. 1x Ersatzdüsen-Satz (Strom.- und Gasdüse)
- ED bei max. Schweißstrom 230V: 10%

### • Optionales Zubehör:

- # 16921 Automatikschweißhelm GSH-TC-2
- # 16922 Automatikschweißhelm GSH-K
- # 16924 Automatikschweißhelm GSH 180-TC-2
- # 16975 Schweißhandschuhe 5-Finger 6120
- # 24843 Schweiß- & Düsenschutzspray

### Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Schutzart (IP):	21S
Isolationsklasse:	H
Leerlaufleistung:	18 W
max. Netzleistung 230V:	3,2 kVA
Absicherung, träge:	16 A
Leerlaufspannung:	31 V
max. Schweißstrom 230V:	90 A
Regelbereich Schweißstrom:	45+90 A
Anzahl der Schaltstufen:	2
Schaltstufen:	45+90 A
Einschaltdauer bei max. Strom 230V:	90A ~ 10 %
empfohlene Materialstärke:	1,5-5 mm
Fülldraht-Schweißen:	ja
Maße LxBxH:	400 x 185 x 305 mm
Nettogewicht:	14,58 kg
Bruttogewicht:	15,74 kg



VE 28



L 485 x B 225 x H 360 mm

GTIN-Code

4015671200709