



LEGENDE

Fe = Stahl
Al = Aluminium
Gu = Guss
VA = Edelstahl

FLUX

Fe Al
Gu VA



Produktseite

Fülldraht-Schweißgerät SG 121 AK

Art.-Nr.: 20073

• Ausstattung:

- Fülldraht-Inverterschweißgerät
- Für Fülldrähte bis 0,9 mm (Kleinspule)
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Thermoüberlastschutz
- Kühlventilator
- Zwangskühlung
- Massekabel mit Masseklemme
- Schlauchpaket mit Direktanschluss
- Drahtbürste mit Schlackenhammer
- inkl. Fülldraht (0,9 mm/ 0,45 kg)
- inkl. Ersatzdüsen (3 x Stromdüse 0,9 mm)
- inkl. Ersatzvorschubrolle (0,9 mm)
- ED bei max. Schweißstrom 230V: 10%
- **Stufenlos einstellbare Stromstärke (25-120) A**
- **wahlweise synergic oder manueller Drahtvorschub**

Optionales Zubehör:

- # 16921 Automatikschweißhelm GSH-TC-2
- # 16922 Automatikschweißhelm GSH-K
- # 16924 Automatikschweißhelm GSH 180-TC-2
- # 16975 Schweißhandschuhe 5-Finger 6120
- # 24843 Schweiß- & Düsenschutzspray

Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Schutzart (IP):	21S
Isolationsklasse:	H
Leerlaufleistung:	5,2 W
Wirkungsgrad:	81 %
max. Netzleistung 230V:	3 kVA
Absicherung, träge:	16 A
Leerlaufspannung:	86 V
Regelbereich Schweißstrom:	50-120 A
Einschaltdauer bei max. Strom 230V:	120 ~ 20 A ~ %
empfohlene Materialstärke:	2-6mm mm
Drahtstärke (Fülldraht):	0,9 mm
Maße LxBxH:	340 x 140 x 240 mm
Nettogewicht:	6,5 kg
Bruttogewicht:	7,7 kg



VE 35



L 410 x B 235 x H 300 mm

GTIN-Code

4015671576019