



CE



Produktseite

Plasmaschneider GPS-E 40A

Art.-Nr.: 20086

Ausstattung:

- Hochfrequenz-Plasmaschneider 15-40 A
- für max. 10 mm Materialstärke
- 3 Meter Schneidbrenner
- Massekabel
- Aufbewahrungsbeutel für Zubehör
- Druckmindereinheit mit Druckluftanschluß, Manometer und Wasserabscheider
- ED bei max. Schweißstrom 230V: 20%
- Je 2 Ersatzdüsen-Sätze

Optionales Zubehör:

- #20087 Ersatzdüsen Set
- #20088 Ersatzdüsen Set
- #20068 Pantograph

Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Schutzart (IP):	21
Isolationsklasse:	H
max. Netzleistung 230V:	5,8 kVA
Absicherung, träge:	16 A
Leerlaufspannung:	270 V
max. Schweißstrom 230V:	15-40 A
Einschaltdauer bei max. Strom 230V:	40 ~ 20 A ~ %
empfohlene Materialstärke:	10 max. mm

MMA

Maße LxBxH:	440 x 145 x 290 mm
Nettogewicht:	7,8 kg
Bruttogewicht:	8,9 kg



VE 24



L 480 x B 270 x H 380 mm

GTIN-Code

4015671185457