



Produktseite

Kompressor 420/10/100 230V

Art.-Nr.: 50071

- ölgeschmiertes 2-Zylinder-Aggregat mit Riemenantrieb•Druckschalter•Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks•Kesseldruck- und Arbeitsdruckmanometer•2 Druckluftkupplungen•Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube•Rückschlagventil•praktischer Transportgriff•integrierter Luftfilter•Überlastungsschutz & Nachkühler•stabile Räder aus Kunststoff & 2 Lenkrollen

Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Motorleistung (P1):	2,2 kW
Betriebsart:	S3 60%
Schutzart (IP):	20
Aggregat:	Ölschmierung
Absicherung:	16 A
Motordrehzahl:	2850 1/min
Drehzahl des Verdichters:	1323 min-1
Ansaugleistung:	320 l/min
eff. Liefermenge 0 bar:	250 l/min
eff. Liefermenge 4 bar:	218 l/min
eff. Liefermenge 7 bar:	180 l/min
max. Druck:	10 bar
Kesselinhalt:	100 l
Anzahl der Zylinder:	2
Anzahl der Druckluftkupplungen:	2
Manometer:	2
Länge des Anschlusskabels:	140 cm
Kabelart:	H05RR-F
Lärmwertangabe LWA:	96 dB
Maße LxBxH:	1.050 x 480 x 850 mm
Nettogewicht:	62,1 kg
Bruttogewicht:	67 kg



VE 1



L 1.030 x B 450 x H 870 mm

GTIN-Code

4015671500717