



Produktseite

Abricht- & Dickenhobel GADH 254/400V

Art.-Nr.: 55059

- Abrichttische aus Alu-Druckguss
- Dickentischverstellung durch Handrad
- integrierte Räder für leichtes Bewegen
- Integrierte Absauganlage mit außenliegendem Späneaufsack
- Spanabsaugstutzen
- Sicherheitsschalter mit Nullspannungsauslöser
- Überlastschalter
- geschlossenes Untergestell
- Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmesser
- Paralellanschlag

Technische Daten:

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Netzspannung: | 400 V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Motorleistung (P1): | 1800 W |
| Hobelwellendrehzahl: | 6700 min ⁻¹ |
| Anzahl der Messer: | 2 Stk. |
| Material Messer: | HSS |
| Ø-Messerwelle: | 63 mm |
| max. Hobelbreite: | 254 mm |
| max. Hobeldicke: | 6 - 160 mm |
| max. Spanabnahme Abrichten: | 0 - 3 mm |
| max. Spanabnahme Dicken: | 0 - 2 mm |
| Größe Abrichttisch: | 1050 x 260 mm |
| Größe Dickenhobeltisch: | 480 x 254 mm |
| max. Vorschubgeschwindigkeit: | 8 m/min |
| Durchmesser des Absaugstutzen: | 74 mm |
| Lärmwertangabe LWA: | 98 dB |
| Maße LxBxH: | 1.100 x 565 x 1.035 mm |
| Nettogewicht: | 82,44 kg |
| Bruttogewicht: | 89,29 kg |



VE 2



L 1.150 x B 590 x H 600 mm

GTIN-Code

4015671550590