



Produktseite

TISCHBOHRMASCHINE GTB 16 V

Art.-Nr.: 55191

- Keilriemenantrieb mit stufenloser Drehzahleinstellung
- Digitale Drehzahlanzeige
- Positionslaser
- Keilriemenspannsystem
- Kugelgelagerte Bohrspindel
- Schnellspannbohrfutter 1-16 mm
- Spindelaufnahme MK2 und Bohrfutterkegel B16
- Bohrtischgröße 240 x 240 mm
- Bohrtisch höhenverstellbar, +/- 45° neigbar und 360° schwenkbar
- Bohrtisch mit Auffangrinnen für Kühlflüssigkeit
- Bohrtisch mit ausziehbarer Werkstückauflagenrolle
- Einstellbarer Bohrtiefenanschlag für präzise Bohrungen
- Max. Abstand Bohrfutter zum Bohrtisch 345 mm
- Max. Abstand Bohrfutter zum Standfuß 460 mm
- Standfußgröße 300 x 420 mm mit Langlöcher für Schraubstockbefestigung
- Klappbarer Späneschutz
- Ein-/Ausschalter mit Nullspannungs-Auslösung

Technische Daten:

Maße LxBxH:	530 x 260 x 945 mm
Nettogewicht:	38,65 kg
Bruttogewicht:	40,35 kg



VE 10



L 740 x B 505 x H 290 mm

GTIN-Code

4015671551917