



für Bohrer  
bis zu 16 mm

Spindelhub 50 mm

Bohrtisch Ø170 mm

## Tischbohrmaschine GTB 14 PRO

Art.-Nr.: 55216

GTIN-Code: 4015671550958

- Keilriemenantrieb, Drehzahleinstellung durch Stufen-Riemenscheibe
- Keilriemenspannsystem
- kugelgelagerte Bohrspindel
- hohe Rundlaufgenauigkeit (< 0,02 mm)
- Schnellspannbohrfutter 1-13 mm
- Bohrfutterkegel B16
- Bohrtischgröße Ø 170 mm
- Bohrtisch höhenverstellbar und 360° schwenkbar
- einstellbarer Bohrtiefenanschlag
- LED Arbeitstischbeleuchtung und Positionslaser
- Max. Abstand Bohrfutter zum Bohrtisch 230 mm
- Max. Abstand Bohrfutter zum Standfuß 310 mm
- Standfußgröße 190 x 330 mm mit Langlöcher für Schraubstockbefestigung
- klappbarer Späneschutz
- Ein-/Ausschalter mit Nullspannungs-Auslösung

### Optionales Zubehör:

- #38317 Maschinenschraubstock 65mm
- #38318 Maschinenschraubstock 75 mm



Technische Daten	
Netzspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Betriebsart	S1
Schutzklasse	I
Motorleistung P1	300 W
Spindelhub	50 mm
Spindeldrehzahl	600-2600 min-1
Anzahl der Stufen	6
Ausladung	105 mm
max. Bohrfutterspannweite	13 mm



24 Stk.



Nicht vorhanden



L 520 x B 360 x H 250 mm (VE 1)



netto / brutto: 15,65 kg / 17,4 kg