




7-fach kugelgelagerte Motorbaugruppe

Diamantscheibe

staubfreies Arbeiten durch Nasschnitt



montierbarer Zusatztisch

Radialfließenschneider RFS 300

Art.-Nr.: 55376

GTIN-Code: 4015671553768

Mit dem **Radialfließenschneider RFS 300** können im Nassschnittverfahren Fliesen staubfrei geschnitten werden.

- Führungsschiene mit einstellbarer Schnittbegrenzung
- Kühlwasserpumpe
- Wasserwanne mit Ablassstopfen
- 7-fach kugelgelagerte Motorbaugruppe
- Parallel- und Gehrungsanschlag
- integrierter PRCD-Schalter
- Fahrwerk mit abnehmbaren Standfüßen
- Spritzschutz aus Gummi
- Diamant-Trennscheibe Ø300mm
- gummierte Arbeitsfläche
- durch Zusatztisch an verschiedenen Stellen vergrößerbar
- Schnittwinkel stufenlos verstellbar 90 - 45°

Geeignet für:

- Fliesen mit Fliesenstärke bis 25/30 mm (45°/90°).

Technische Daten	
Netzspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Motorleistung (P1)	1500 W
Drehzahl im Leerlauf	2990 1/min
max. Schnittlänge	1020 mm
Schnitthöhe (bei 45°)	53 mm
Schnitthöhe (bei 90°)	66 mm
Gehrungsanschlag	0 - 45 °
Zusatztisch BxT	230 x 175 mm
Maße LxBxH	1.700 x 770 x 1.150 mm

3 Stk.

Nicht vorhanden

L 1340 x B 560 x H 480 mm (VE 1)

netto / brutto: 52 kg / 58 kg