



Produktseite

## VIBRATIONSTAMPFER GVS

Art.-Nr.: 55471

Professioneller, luftgekühlter Viertakt-Vibrationsstampfer für Erdverdichtungsarbeiten. Durch die hohe Schlagkraft ist der Vibrationsstampfer hervorragend geeignet in den Bereichen: Grabenbau, Kanal- und Rohrleitungsbau, Garten- und Landschaftsbau sowie bei Ausbesserungsarbeiten im Straßenbau.

### Einsatzgebiete:

Anwendbar bei gemischtkörnigen und grobkörnigen Böden. Geringe Hand- und Armschwingungen sorgen für lange Einsatzzeiten und ermüdungsfreies Arbeiten. Der Führungsbügel ermöglicht freie Sicht auf den Stampffuß, dadurch ist kantengenaueres Arbeiten möglich.

### Ausstattung:

Leistungsstarker Robin Motor, stufenlos einstellbare Schlagzahl, Transportbügel. Optional erhältlich: Art.-Nr.: 55472 Standardplatte 355 x 280 mm, Art.-Nr.: 55473 Fußplatte 355 x 230 mm, Art.-Nr.: 55474 Fußplatte 355 x 330 mm

### Technische Daten:

Motor:	Robin Subaru
Motor-Bauart:	1-Zylinder 4-Takt OHV
Motorleistung:	2,95 / 4,0 (kW / PS)
Startsystem:	Reversierstarter
max. Verdichtungsdruck:	1800 kg
Schlagzahl:	660 - 700 1/min
Fußplatte:	355 x 280 mm
Nettogewicht:	75 kg
Bruttogewicht:	82 kg



VE 2



L 730 x B 460 x H 1.140 mm

GTIN-Code

4015671554710