




CE



CLASS 2 LASER



Produktvideo



Produktseite



## Kreissäge KS 66-1600 L

Art.-Nr.: 58124

- ergonomisch geformter Anti-Rutsch-Handgriff mit Softgrip Auflage
- Zusatzhandgriff für sicheres und exaktes Arbeiten
- Sicherheitsschalter mit Einschaltsperr
- Schnellspannhebel für die exakte Einstellung der Schnitttiefe und des Gehrungswinkels
- Gehrungsschnitte bis 56°
- Spindelarretierung für einfachen und schnellen Sägeblattwechsel
- robuste und gewichtsreduzierte Bauweise durch Aluminium Druckguss Bodenplatte
- Schnittlinienmarkierung
- Laser für exakte Schnittführung
- Anschluß eines externen Absaugsystem für staubfreies Arbeiten
- 3 m Netzkabel H05VV-F

### Lieferumfang:

- HM-Sägeblatt Ø 190 mm x 20 mm, 24 Zähne
- Parallelanschlag mit Lineal
- Innensechskantschlüssel
- Staubabsaugung
- Lieferung ohne Batterien (Typ AAA)

### Optionales Zubehör:

- #58172 Sägeblatt 190x2,4x20 24Z HM
- #58155 Sägeblatt 190x2,4x20 42Z HM

### Technische Daten:

|   |               |
|---|---------------|
| GTIN:   | 4015671508201 |
| Netzspannung:                                 | 230 V         |
| Motorleistung (P1):                           | 1600 W        |
| max. Leerlaufdrehzahl:                        | 5000 1/min    |
| Ø des Sägeblattes:                            | 190 mm        |
| Sägeblattbohrung:                             | 20 mm         |
| Anzahl der Zähne:                             | 24            |
| Sägeblatttyp:                                 | HM            |
| Schwenkbereich:                               | +56 °         |
| Schnitttiefe (bei 90°):                       | 66 mm         |
| Schnitttiefe (bei 56°):                       | 35 mm         |
| Schnitttiefe (bei 45°):                       | 48 mm         |
| Schnittlinienanzeige:                         | Ja            |
| Betriebsanzeige LED:                          | Ja            |
| Klett-Kabelstrap:                             | Ja            |
| Softgrip:                                     | Ja            |
| Spindelarretierung:                           | Ja            |
| werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem: | Ja            |
| Parallelanschlag:                             | Ja            |
| Staubsaugeranschluß:                          | Ja            |
| Alu-Bodenplatte:                              | Ja            |
| Laser :                                       | Ja            |
| Kabellänge:                                   | 3 m           |
| Kabelart:                                     | H05VV-F       |
| Gewicht ohne Kabel:                           | 4,7 kg        |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Maße LxBxH:    | 293 x 250 x 250 mm |
| Nettogewicht:  | 5,1 kg             |
| Bruttogewicht: | 6,3 kg             |



VE 48



L 338 x B 255 x H 261 mm

GTIN-Code

4015671508201