



Produktseite

Kombihammer KH 20 E

Art.-Nr.: 58142

- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- SDS plus Werkzeugaufnahme
- variabler, abnehmbarer Zusatzhandgriff mit Verdrehsicherung
- Bohrtiefenanschlag mit Schnellverschluss
- Regelelektronik mit Drehzahlvorwahl
- Sanftanlauf
- Rechts-/ Linkslauf
- Überlast-Rutschkupplung
- Schlagstop zum Bohren ohne Schlag
- arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- 4-Funktionen: Bohren/Meißeln/Hammerbohren/Drehstopp
- 3 m Gummikabel

Lieferumfang

- 3 x SDS-plus Bohrer Ø (6/8/10)
- 1 x Flachmeißel SDS-Plus 250 x 20 mm
- 1 x Spitzmeißel SDS-Plus 250 mm
- Bohrtiefenanschlag
- Zusatzhandgriff
- Staubschutz
- hochwertiger Transportkoffer mit Metallschnallen

Optional erhältlich:

- #58152 SDS-plus Bohrerstet
- #58185 Flachmeißel SDS-PLUS 250 X 20 mm
- #58187 Spitzmeißel SDS-PLUS 250 mm
- #58175 SDS-PLUS Schnellspannbohrfutter 13 mm

Technische Daten:

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Netzspannung: | 230 V |
| Motorleistung (P1): | 650 W |
| max. Leerlaufdrehzahl: | 2200 1/min |
| Lastschlagzahl: | 5770 1/min |
| Schlagenergie: | 1,9 J |
| Bohrdurchmesser für Beton: | 20 mm |
| Links-Rechts-Lauf: | Ja |
| Werkzeugaufnahme: | SDS plus |
| Drehzahlvorwahl: | Ja |
| Drehzahl-Elektronik: | Ja |
| Betriebsanzeige LED: | Ja |
| Klett-Kabelstrap: | Ja |
| Softgrip: | Ja |
| Zusatzhandgriff: | Ja |
| Dauerlaufarretierung: | Ja |
| Kabellänge: | 3 m |
| Kabelart: | H05RN-F |
| Gewicht ohne Kabel: | 2,1 kg |
| Maße LxBxH: | 320 x 85 x 205 mm |
| Nettogewicht: | 3,9 kg |
| Bruttogewicht: | 4,5 kg |



VE 80



L 375 x B 120 x H 312 mm

GTIN-Code

4015671628558