



Produktseite

Akku Schlagbohrschrauber BSB 20-201 24K Art.-Nr.: 58813

- Schlagbohren, Bohren, Schrauben
- handlich und leistungsstark
- kraftvolles Hochleistungsschlagwerk
- 2-Gänge zur optimalen Nutzung der Leistung
- Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock
- automatische Spindelarretierung
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Überlastschutz
- L/R Lauf mit Motorbremse
- 20+1 Drehmomentstufen
- integriertes LED-Arbeitslicht
- beidseitig anschraubbarer Zusatzhandgriff
- magnetische Bit-Halterung beidseitig am Gerät
- Akku Ladezustandsanzeige

Lieferumfang:

Schlagbohrschrauber, Akkupack 2Ah, Schnellladegerät 2,4A, Koffer mit Metallschnallen und 14 tlg. Bohrer & Bit Zubehör:
 - 6x HSS Bohrer (Ø2,0; Ø2,5; Ø3,0; Ø4,0; Ø5,0; Ø6,0)
 - 6x CR-V Bits (SL5; SL6; PH1; PH2; PZ1; PZ2)
 - 1x CR-V Bit PZ2 50 mm
 - 1x Bit-Halter 55 mm magnetisch

Optionales Zubehör:

- #58821 Akkupack AP 20-20
- #58822 Akkupack AP 20-40
- #58823 Ladegerät LG 20-24
- #58824 Ladegerät LG 20-35
- #58150 HSS Metallbohrer-Set 8-TLG.
- #58151 HM Steinbohrer-Set 8-TLG.
- #58173 Holzbohrer-Set 8-TLG.

Technische Daten:

Akkuspannung:	20 V
Akkutyp:	Li-Ion
Batteriekapazität:	2,0 Ah
Akkuleistung:	40 Wh
Ladezeit des Akkus:	ca. 60 min
max. Leerlaufdrehzahl:	0-440 / 0-1650 1/min
Lastschlagzahl:	0-7040 / 0-26400 1/min
max. Drehmoment:	50 Nm
min. Bohrfutterspannweite:	2 mm
max. Bohrfutterspannweite:	13 mm
Bohrdurchmesser für Holz:	30 mm
Bohrdurchmesser für Stahl:	13 mm
Bohr-Ø für Stein:	15 mm
Akku-Ladezustandsanzeige:	Ja
Zusatzhandgriff:	Ja
variable Drehzahl:	Ja
Gürtelhalter:	Ja
LED Arbeitslicht:	Ja

Ladegerät

Eingangsspannung:	230-240 V
Aufnahmeleistung:	65 W
Frequenz Ladegerät:	50-60 Hz
Ausgangsspannung:	21,5 V
Ausgangsstrom:	2,4 A
Schutzklasse Ladegerät:	II

Maße LxBxH:	253 x 215 x 240 mm
Nettogewicht:	3,4 kg
Bruttogewicht:	3,8 kg



VE 64



L 335 x B 127 x H 300 mm

GTIN-Code

4015671844934