



Produktseite

Plasmaschneider Mega Set - True Colour Art.-Nr.: 72105

20063 Plasmaschneider:

- Hochfrequenz-Plasmaschneider 10-40 A
- für max. 12mm Materialstärke
- 4 Meter Schneidbrenner
- Massekabel (Steckanschluss 9mm)
- je, zwei Ersatzdüsen und Elektroden
- ED bei max. Schweißstrom 230V: 25%

16924 Automatikschweißhelm GSH 180-TC-2

- umschaltbar für Schneid.-,Schleif.- und Schweißarbeiten
- True Color (für optimale Sichtverhältnisse ohne Farbschattierung, in realen Farben)
- 180°-Sicht durch Seitenfenster
- Baumuster geprüft

16975 Schweißhandschuhe 5-Finger 6120

- Gesamtlänge mit Schaft ca. 350 mm
- hochwertige Qualität aus Spaltleder

20103 Universal-Schweißmagnet

- Haltekraft 22 kg

20067 Plasma Zubehör-Set 11-tlg.

- 3 Elektroden
- 2 Keramikdüsen
- 6 Plasmaschneiddüsen

Technische Daten:

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Netzspannung: | 230 V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Schutzart (IP): | 21S |
| Isolationsklasse: | H |
| Leerlaufleistung: | 18 W |
| Wirkungsgrad: | 78 % |
| max. Netzleistung 230V: | 6,9 kVA |
| Absicherung, träge: | 16 A |
| Leerlaufspannung: | 270 V |
| max. Schweißstrom 230V: | 40 A |
| Regelbereich Schweißstrom: | 15-40 A |
| empfohlene Materialstärke: | 12 mm |
| Präzisionsschnitt: | 0-6 mm |
| Trennschnitt: | 6-12 mm |
| Empfohlene Materialien: | Stahl, Edelstahl, Kupfer, Aluminium |
| Luftbedarf: | min. 150 l/min |
| Arbeitsdruck: | 3-6 bar |

Schweißhelm

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Schutzglas: | 379 |
| Größe Schutzglas LxB: | 100 x 90 x 1,0 mm |
| Sichtfeld LxB: | 100 x 90 + Seitenfenster mm |
| Reaktionszeit Hell/Dunkel: | 1/10000 s |
| Reaktionszeit Dunkel/Hell: | 0,1 - 0,8 s |
| Dunkelstufe Schweißen: | Din 9-13 |
| Dunkelstufe Schneiden: | Din 5-9 |
| Hellstufe: | DIN4 |
| True Color: | Ja |
| 180° Sichtfeld: | Ja |

| | |
|----------------|--------------------|
| Maße LxBxH: | 380 x 160 x 225 mm |
| Nettogewicht: | 11,8 kg |
| Bruttogewicht: | 15,5 kg |



VE 8



L 600 x B 360 x H 620 mm

GTIN-Code

4015671644213