



CE



Produktseite

Batterielader V 421 C

Art.-Nr.: 85074

- zum Laden, Schnellladen und Starten von Fahrzeugen
- für 12 V und 24 V Batterien geeignet
- störungsfreie analoge Ampereanzeige
- mit 10 Zusatzsicherungen (50 A)
- Thermo- und Verpolungsschutz
- 2 m langes Anschlusskabel
- vollisolierte Batterieklemmen
- durch 2 Rollen leicht zu transportieren
- Batteriearten: PB, WET

PB - Blei-Säure-Batterie (auch MF)

WET - Nass-Batterie

Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Ausgangsspannung:	12 / 24 V
Absicherung, träge:	16 A
Netzleistung:	8000 W
Ladestrom eff.:	60 A
Batteriekapazität:	20 - 800 Ah
Anzahl Schmelzsicherungen:	10 Stk.
Schmelzsicherung:	2x 50 A
Starthilfe-Einrichtung 1,5 V:	240 A
Starthilfe-Einrichtung 0 V:	390 A
Batteriestart ohne Vorladung:	35 - 50 Ah
Batteriestart mit Vorladung:	65 - 100 Ah

Maße LxBxH:	330 x 250 x 600 mm
Nettogewicht:	15,9 kg
Bruttogewicht:	17,2 kg



VE 30



L 320 x B 260 x H 580 mm

GTIN-Code

4015671850744