



CE



Produktseite

Hauswasserwerk HWW 6035

Art.-Nr.: 93930

- Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- mechanische Dichtung
- Entlüftungs- und Wasserablassschraube
- Laufrad aus Noryl
- Ein-/Ausschalter
- Thermoschutzschalter
- Metall Gewindeeinsätze
- Druckschalter
- Manometer
- Stahltank

Einsatzgebiet: Zur automatischen Wasserversorgung oder Bewässerung von Haus, Hof und Garten mit Regen-, Brauch-, oder Grundwasser, sowie zur Förderung von Wasser aus Brunnen und Zisternen.

Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Motorleistung (P1):	600 W
Schutzart (IP):	X4
Fördervolumen:	3200 l/h
max. Förderhöhe:	35 m
max. Ansaughöhe:	7 m
max. Wassertemperatur:	35 °C
Anschlussgewinde:	1 "
Kesselinhalt:	19 l

Maße LxBxH:	452 x 275 x 502 mm
Nettogewicht:	10,1 kg
Bruttogewicht:	12,6 kg



VE 15



L 480 x B 315 x H 525 mm

GTIN-Code

4015671136664