



CE



Produktseite

Motorpumpe GMP 15.22

Art.-Nr.: 94501

- Pumpengehäuse aus Aluminium-Druckguss
- mechanische Dichtung
- Entlüftungs- und Wasserablassschraube
- Laufrad aus Aluminium-Druckguss
- Tragegriff
- Ein-/Ausschalter
- Ölmangelsicherung
- Reversierstarter
- 2 Schlauchanschlussstutzen mit Schlauchklammern
- Saugkorb

Einsatzgebiet: Zum Pumpen von sauberem bis leicht verschmutztem Wasser. Ideale Lösung für Einsätze ohne Stromnetz - z.B. zur Notentwässerung, zum Einsatz auf Feldern, Baustellen oder zur Gartenbewässerung.

Lieferumfang

Motorpumpe, Anschlussadapter Set.

Optionales Zubehör:

- #94506 Schlauchset für GMP 15.22

Technische Daten:

Motor-Bauart:	4-Takt
Motorleistung:	1,2 / 1,6 (kW / PS)
Hubraum:	79 cm ³
Fördervolumen:	15.000 l/h
max. Förderhöhe:	22 m
max. Ansaughöhe:	6 m
Anschlussgewinde:	1 1/2 "
Tankinhalt:	1,7 l
Kraftstoff:	Benzin
Motoröl:	0,4 l
Motorölsorte:	10W40
Kraftstoffverbrauch des Antriebs:	0,45 l/h
Lärmwertangabe LWA:	109 dB

Maße LxBxH:	485 x 338 x 355 mm
Nettogewicht:	15,5 kg
Bruttogewicht:	16,8 kg



VE 16



L 460 x B 355 x H 375 mm

GTIN-Code

4015671944993