



Produktseite

Flachsaugerpumpe GFS 401 S

Art.-Nr.: 94627

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Laufrad aus Noryl
- mechanische Dichtung
- 10 m Anschlusskabel
- Tragegriff
- Thermoschutz
- Edelstahlwelle
- Min. Einschalthöhe 30 mm
- automatische Abschaltung über integrierte Elektroniksteuerung
- integrierte Rückschlagklappe
- Sensorschalter Fixierung in 3 Positionen und Dauerbetrieb

Einsatzgebiete:

Ideal geeignet um flache Oberflächen zu entwässern. Zum Umpumpen aus Behältern oder Zisternen.

Schlauchanschluss:

1 1/2" IG, 1 1/2" AG, 32 mm, 1" AG, 25 mm

Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Motorleistung (P1):	400 W
Schutzart (IP):	X8
Fördervolumen:	7000 l/h
max. Förderhöhe:	8 m
max. Eintauchtiefe:	7 m
max. Korngröße:	1 mm
max. Absaugung:	1 mm
max. Wassertemperatur:	35 °C
Anschlussgewinde:	IG 1 1/2 "
Länge des Anschlusskabels:	1000 cm

Maße LxBxH:	280 x 200 x 280 mm
Nettogewicht:	4,3 kg
Bruttogewicht:	4,6 kg



VE 100



L 220 x B 185 x H 280 mm

GTIN-Code

4015671326393