



Produktseite

Kombitauchpumpe GS 750 3in1

Art.-Nr.: 94636

Ideal geeignet für Klarwasser und Schmutzwasser. Die Pumpe saugt das Wasser bis auf 1 mm aus Ihrem Keller ab, die integrierte Rückschlagklappe verhindert, dass das Wasser aus der Steigleitung wieder zurück läuft.

- variabel einstellbarer Schwimmerschalter
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Laufrad aus Noryl
- mechanische Dichtung
- Rückschlagklappe
- 10m Anschlusskabel
- Tragegriff
- Thermoschutz
- Edelstahlwelle

Einsatzgebiete:

Entwässern von flachen Oberflächen und einsetzbar als Klarwasser- oder Schmutzwassertauchpumpe zum Umpumpen von Behältern oder Zisternen.

Technische Daten:

GTIN:	4015671616241
Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Motorleistung (P1):	750 W
Schutzart (IP):	X8
Ø-Pumpe:	235 mm
Fördervolumen:	13.500 l/h
max. Förderhöhe:	7.5 m
max. Eintauchtiefe:	7 m
max. Korngröße:	23 mm
max. Absaugung:	1 mm
max. Wassertemperatur:	35 °C
Anschlussgewinde:	AG 1 1/2 "
Länge des Anschlusskabels:	1.000 cm
Maße LxBxH:	245 x 205 x 410 mm
Nettogewicht:	6,6 kg
Bruttogewicht:	7,1 kg



VE 48



L 260 x B 220 x H 360 mm

GTIN-Code

4015671616241