



Produktseite

## Schmutzwassertauchpumpe GS 4003 P

Art.-Nr.: 94638

- Pumpengehäuse aus Edelstahl
- Entlüftungs- und Entwässerungsschraube
- Druckmanometer
- Transportgriff
- Ein-/Ausschalter
- Druckschalter
- Laufrad aus Noryl
- 19 Liter Edelstahltank
- Thermoschutz und Motorschutzschalter
- Spritzwassergeschützt

**Einsatzgebiete:** Zur automatischen Wasserversorgung oder Bewässerung von Haus, Hof und Garten mit Regen-, Brauch- oder Grundwasser. Darüber hinaus eignet sie sich bestens zum Fördern von Wasser aus Brunnen und Zisternen.

### Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Motorleistung (P1):	400 W
Schutzart (IP):	X8
Anzahl Laufräder:	1
Fördervolumen:	8000 l/h
max. Förderhöhe:	5,5 m
max. Eintauchtiefe:	4 m
max. Korngröße:	25 mm
max. Wassertemperatur:	35 °C
Anschlussgewinde:	IG 1 1/4 "
Länge des Anschlusskabels:	1000 cm

Maße LxBxH:	200 x 130 x 275 mm
Nettogewicht:	3,2 kg
Bruttogewicht:	3,6 kg



VE 96



L 190 x B 150 x H 300 mm

GTIN-Code

4015671854308