



CE



Produktseite

## Benzinkettensäge KS 500-56 V

Art.-Nr.: 95020

- inkl. Oregon Schwert & Kette
- hochwirksames Anti-Vibrationssystem
- federunterstütztes Leichtstartsystem
- Primer Pumpe und Choke für perfekte Starteigenschaften
- Kraftstofffüllstandsanzeige
- hochwertiger Walbro - Vergaser
- Schwertschutz zur sicheren Aufbewahrung
- Krallenanschlag aus Metall
- leicht zugänglicher Luftfilter
- beidseitig gelagerte Kurbelwelle
- Sicherheits-Ausschalter
- inkl. Kraftstoffmischbehälter, Universal-Zündkerzenschlüssel & Kettenfeile (ohne Heft)
- Innensechskantschlüssel

### Optional Zubehör:

- # 94890 Ersatzkette
- # 94891 Ersatzschwert

### Technische Daten:

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| GTIN:                                        | 4015671864260        |
| Startsystem:                                 | Easy Reversierstart  |
| Motor-Bauart:                                | 2-Takt               |
| Motorleistung:                               | 2,3 / 3,15 (kW / PS) |
| Hubraum:                                     | 56,5 cm <sup>3</sup> |
| Tankinhalt:                                  | 0,55 l               |
| Kraftstoff:                                  | Mischung             |
| Mischungsverhältnis:                         | 1:40                 |
| Motordrehzahl:                               | 3100 ± 300 1/min     |
| Kettenbremse:                                | Ja                   |
| Schnittlänge:                                | ca. 480 mm           |
| max. Kettengeschwindigkeit:                  | 22 m/s               |
| Kettenöltank:                                | 0,26 l               |
| Ketten-Schnellspannsystem:                   | Nein                 |
| Schwerttyp:                                  | Oregon               |
| Nutbreite:                                   | 1,5 mm               |
| Kettentyp:                                   | Oregon               |
| Anzahl Treibglieder:                         | 78 Stk.              |
| Stärke Treibglied:                           | 1,5 mm               |
| Teilung:                                     | 0,325 "              |
| Lärmwertangabe LWA:                          | 114 dB               |
| Gewicht ohne Akku/Kette/Schwert/leere Tanks: | 5,7 kg               |
| Maße LxBxH:                                  | 900 x 260 x 290 mm   |
| Nettogewicht:                                | 7,3 kg               |
| Bruttogewicht:                               | 8,5 kg               |



VE 30



L 540 x B 275 x H 330 mm

GTIN-Code

4015671864260