



Produktseite

HAUSWASSERWERK HWW 2100 G

Art.-Nr.: 05255

- Pumpengehäuse aus Stahlguss
- Mechanische Dichtung
- Entlüftungs- und Wasserablassschraube
- Laufrad aus Edelstahl
- Ein-/Ausschalter
- Thermoschutz und Motorschutzschalter
- Druckschalter
- Manometer Wasserdruck und Luftdruck Kessel
- Stahltank
- Motorwelle aus Edelstahl

Einsatzbereich:

Zum Abpumpen von stark verschmutztem Wasser aus Gruben, Gartengewässern, Teichen usw..

Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Motorleistung (P1):	2100 W
Schutzart (IP):	44
Fördervolumen:	6.000 l/h
max. Förderhöhe:	53 m
Max. Ansaughöhe:	8 m
max. Wassertemperatur:	35 °C
Anschlussgewinde:	IG 1" und 1 1/4 "
Kesselinhalt:	100 l
Lärmwertangabe LWA:	90 dB

Maße LxBxH:	760 x 450 x 765 mm
Nettogewicht:	41,9 kg
Bruttogewicht:	48,49 kg



VE 4



L 760 x B 480 x H 780 mm

GTIN-Code

4033461052550