



Produktseite

INVERTER 100 GC

Art.-Nr.: 20055

- Elektroden- und WIG Schweißen
- Schweißschild
- Schlackenhammer mit Bürste
- Elektrodenhalter mit Kabel
- Masseklemme mit Kabel
- Tragegurt
- Thermoschutz
- Hot-Start
- Anti-Stick
- Arc-Force

Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Schutzart (IP):	21S
Isolationsklasse:	H
max. Netzleistung 230V:	3,2 kVA
Absicherung, träge:	16 A
Leerlaufspannung:	85 V
empfohlene Materialstärke:	0,8 - 5,0 mm

MMA

Regelbereich Schweißstrom:	10-100 A
Elektrodenstärke:	1,6 - 2,5 mm
Einschaltdauer bei max. Strom 230V:	100 ~ 10 / 52 ~ 60 / 40 ~ 100 A ~ %
ANTI STICK:	ja
ARC FORCE:	ja
HOT START:	ja

Maße LxBxH:	265 x 110 x 175 mm
Nettogewicht:	4,4 kg
Bruttogewicht:	5,34 kg



VE 96



L 290 x B 210 x H 225 mm

GTIN-Code

4015671165046