



CE

Q9 4in1



Produktseite

Universalschweißgerät Uni-Mig 165 SYN Art.-Nr.: 20077

- 4 Funktionen MIG/MAG, Elektroden, Fülldraht und WIG (opt.)
- Synergic geregelter Drahtvorschub garantiert beste Schweißergebnisse
- Hot-Start für optimales Zündverhalten der Elektrode
- Arc-Force stabilisiert den Lichtbogen durch automatische Anpassung des Schweißstroms und sorgt somit für perfekte Schweißergebnisse
- Anti-Stick verhindert das Festkleben der Elektrode am Werkstück
- geeignet für Kleinspulen und D200 Kunststoffspulen (5 kg)
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Thermoüberlastschutz
- 3 m Schlauchpaket mit Euroanschluß (MB15)
- 1,2 m Massekabel mit Masseklemme
- 1,8 m Elektrodenhalter
- Stromdüse (0,8 mm)
- 1 Gasdüse
- 2-uhriger Druckminderer
- Gasschlauch
- inkl. Schweißschild & Schlackenhammer mit Bürste
- ED bei max. Schweißstrom 230 V (MMA/MIG/MAG/WIG): 30%

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Netzspannung: | 230 V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Schutzart (IP): | 215 |
| Isolationsklasse: | H |
| Leerlaufleistung: | 46 W |
| Wirkungsgrad: | 85 % |
| max. Netzleistung 230V: | 6,9 kVA |
| Absicherung, träge: | 16 A |
| Leerlaufspannung: | 60 V |
| max. Schweißstrom 230V: | 160 A |
| Regelbereich Schweißstrom: | 20-160 A |
| Anzahl der Schaltstufen: | stufenlos |
| Einschaltdauer bei max. Strom 230V: | 15 % |
| empfohlene Materialstärke: | 1-10 mm |
| Drahtstärke (Fülldraht): | 0,9 mm |
| Drahtstärke (Stahl): | 0,6 - 1,0 mm |
| Schweißdrahtspule max.: | 5,0 kg |

MMA

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Regelbereich Schweißstrom: | 20-160 A |
| Elektrodenstärke: | 1,5 - 4,0 mm |
| Einschaltdauer bei max. Strom 230V: | 15 % |
| ANTI STICK: | ja |
| ARC FORCE: | ja |
| HOT START: | ja |

MIG / MAG

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Regelbereich Schweißstrom: | 50-160 A |
| Einschaltdauer bei max. Strom 230V: | 30 % |

WIG

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Regelbereich Schweißstrom: | 20-160 A |
| Einschaltdauer bei max. Strom 230V: | 30 % |

Länge Schlauchpaket: 3 m

Maße LxBxH: 400 x 190 x 300 mm
 Nettogewicht: 10 kg
 Bruttogewicht: 12,6 kg



VE 16



L 460 x B 360 x H 360 mm

GTIN-Code

4015671005052