



Produktseite

Kompressor 420/10/100 230V

Art.-Nr.: 50071

- ölgeschmiertes 2-Zylinder-Aggregat mit Riemenantrieb•Druckschalter•Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks•Kesseldruck- und Arbeitsdruckmanometer•2 Druckluftkupplungen•Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube•Rückschlagventil•praktischer Transportgriff•integrierter Luftfilter•Überlastungsschutz & Nachkühler•stabile Räder aus Kunststoff & 2 Lenkrollen

Technische Daten:

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Netzspannung: | 230 V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Motorleistung (P1): | 2,2 kW |
| Betriebsart: | S3 60% |
| Schutzart (IP): | 20 |
| Aggregat: | Ölschmierung |
| Absicherung: | 16 A |
| Motordrehzahl: | 2850 1/min |
| Drehzahl des Verdichters: | 1323 min-1 |
| Ansaugleistung: | 320 l/min |
| eff. Liefermenge 0 bar: | 250 l/min |
| eff. Liefermenge 4 bar: | 218 l/min |
| eff. Liefermenge 7 bar: | 180 l/min |
| max. Druck: | 10 bar |
| Kesselinhalt: | 100 l |
| Anzahl der Zylinder: | 2 |
| Anzahl der Druckluftkupplungen: | 2 |
| Manometer: | 2 |
| Länge des Anschlusskabels: | 140 cm |
| Kabelart: | H05RR-F |
| Lärmwertangabe LWA: | 96 dB |
| Maße LxBxH: | 1.050 x 480 x 850 mm |
| Nettogewicht: | 62,1 kg |
| Bruttogewicht: | 67 kg |



VE 1



L 1.030 x B 450 x H 870 mm

GTIN-Code

4015671500717