



CE



Produktseite

Kompressor 412/8/100

Art.-Nr.: 50123

- ölgeschmiertes 2-Zylinder-V-Aggregat mit Direktantrieb
- Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks
- Kesseldruck- und Arbeitsdruckmanometer
- 2 Druckluftkupplungen
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- praktischer Transportgriff
- stabile Räder aus Kunststoff
- Doppelfuß mit Gummipuffer

Technische Daten:

| | |
|---------------------------------|------------|
| Netzspannung: | 230 V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Motorleistung (P1): | 2,2 kW |
| Motorleistung (P2): | 2200 W |
| Betriebsart: | S3/50% |
| Schutzart (IP): | 20 |
| Absicherung: | 16 A |
| Motordrehzahl: | 2850 1/min |
| Ansaugleistung: | 412 l/min |
| eff. Liefermenge 0 bar: | 228 l/min |
| eff. Liefermenge 4 bar: | 200 l/min |
| eff. Liefermenge 7 bar: | 160 l/min |
| max. Druck: | 8 bar |
| Kesselinhalt: | 100 l |
| Anzahl der Zylinder: | 2 |
| Anzahl der Druckluftkupplungen: | 2 |
| Manometer: | 2 |
| Länge des Anschlusskabels: | 200 cm |
| Lärmwertangabe LWA: | 97 dB |
| Schalldruckpegel LPA: | 95,4 dB |

| | |
|----------------|----------------------|
| Maße LxBxH: | 1.040 x 430 x 770 mm |
| Nettogewicht: | 51,6 kg |
| Bruttogewicht: | 58,4 kg |



VE 4



L 1.070 x B 390 x H 775 mm

GTIN-Code

4015671851703