



CE



Produktseite

Säulenbohrmaschine GSB 32

Art.-Nr.: 55435

- Keilriemenantrieb, Drehzahleinstellung durch Stufen-Riemenscheibe
- Keilriemenspannsystem
- kugelgelagerte Bohrspindel
- Zahnkranzbohrfutter 5-20 mm
- Spindelaufnahme MK3 und Bohrfutterkegel B22
- Bohrtischgröße 425 x 475 mm
- Bohrtisch höhenverstellbar, +/- 45° neigbar und 360° schwenkbar
- Bohrtisch mit Auffangrinnen für Kühlflüssigkeit
- einstellbarer Bohrtiefenanschlag für präzise Bohrungen
- Max. Abstand Bohrfutter zum Bohrtisch 610 mm
- Max. Abstand Bohrfutter zum Standfuß 1100 mm
- Standfußgröße 400 x 595 mm mit Langlöcher für Schraubstockbefestigung
- klappbarer Späneschutz
- Ein-/Ausschalter mit Nullspannungs-Auslösung
- **Rechts/Linkslauf**

Optionales Zubehör:

- #38317 Maschinenschraubstock 65mm
- #38318 Maschinenschraubstock 75mm
- #38319 Maschinenschraubstock 100mm
- #38320 Maschinenschraubstock 125mm
- #38321 Maschinenschraubstock 150mm
- #55435-03001 Kegeldorn MK3-B22
- #55435-03002 Bohrfutter B22 5-20 mm
- #38328 Bohrersatz MK3 10 tlg.
- #38308 2 Stück T-Nutenstein 14x8 mm M12
- #38345 Zahnkranzbohrfutter 3-16 mm B16
- #38332 Schnellspannbohrfutter 0-16 mm B16
- #55212-01012 Morsekegel MK3/B16

Technische Daten:

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Netzspannung: | 400 V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Betriebsart: | S6 60% |
| Schutzklasse: | I |
| Schutzart (IP): | 32 |
| Motorleistung P1: | 1500 W |
| Spindelhub: | 120 mm |
| Spindeldrehzahl: | 110 - 2880 min-1 |
| Anzahl der Stufen: | 12 |
| Ausladung: | 260 mm |
| max. Bohrfutterspannweite: | 20 mm |
| min. Bohrfutterspannweite: | 5 mm |
| Bohrfutterkegel: | 22 B |
| Spindelaufnahme: | 3 MK |
| Bohrdurchmesser für Stahl: | 16 mm |
| Bohrdurchmesser für Holz: | 32 mm |
| Breite des Tisches: | 425 mm |
| Tiefe des Tisches: | 475 mm |
| Fußplatte BxT: | 400 x 595 mm |
| Durchmesser der Säule: | 92 mm |
| Länge des Anschlusskabels: | 93 cm |
| Kabelart: | H05VV-F |
| Maße LxBxH: | 850 x 600 x 1.700 mm |
| Nettogewicht: | 114 kg |
| Bruttogewicht: | 120 kg |



VE 4



L 1.116 x B 650 x H 650 mm

GTIN-Code

4015671554352