



Produktseite

## Bautrockner GBT 50

Art.-Nr.: 55545

- Bautrockner für geschlossene Räume im Keller oder Baustellen
- Entfeuchtungsleistung bis zu 50 L pro Tag
- Einfacher Transport und Standortwechsel
- Optimaler Einsatz für Raumgrößen von 50 - 120 m<sup>2</sup>
- Vollautomatische Frostschutzkontrolle
- Einstellbarer Hygrostat
- Hohe Luftumwälzung
- Waschbarer Luftfilter
- Integrierter Wassertank 7 L
- Mit Auto-Stopp-Funktion
- Abflussschlauch zur Permanententfeuchtung (geeignet für unbeaufsichtigten Dauerbetrieb)
- Besonders Energiesparend für den Dauerbetrieb

### Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Schutzart (IP):	IP22
Motorleistung (P1):	950 W
min. zulässige Umgebungstemperatur:	5 °C
max. zulässige Umgebungstemperatur:	35 °C
Entfeuchtungsleistung (pro Tag):	50 l
Kühlmittel:	R410A
Luftumwälzung:	300 m <sup>3</sup> /h
Wasserbehälter:	7 l
Luftfeuchtigkeit:	10-95 %
Größe Arbeitsbereich:	50-120 m <sup>2</sup>
Lärmwertangabe LWA:	56 dB
Maße LxBxH:	470 x 455 x 904 mm
Nettogewicht:	29,8 kg
Bruttogewicht:	32,8 kg



VE 6



L 730 x B 420 x H 515 mm

GTIN-Code

4015671810618