



Produktvideo



Produktseite



Pelletofen GP 100 Sandstein

Art.-Nr.: 68045

- Durch das LCD-Display und Fernbedienung lassen sich die gewünschten Raumtemperaturen, programmierbaren Ein- und Ausschaltzeiten, Gebläseleistung uvm. einstellen.
- transparentes hitzebeständiges Keramikglas
- Edelstahl Brenntopf
- Aschekasten
- vollautomatische elektrische Zündung
- Thermofühler

Ausstattung:

Elektrische Zündung, Betriebszustände und Störmeldungen werden angezeigt, transparentes, hitzebeständiges Keramikglas, Edelstahl Brenntopf, Aschekasten, Fernbedienung, integrierter 15 kg Pelletbehälter, Programmierung der Ein- und Ausschaltzeiten möglich (Einzeltage, Wochentage oder Wochenende).

Technische Daten:

Anschluss:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Leistungsaufnahme in der Zündphase:	280 W
Leistungsaufnahme im Betrieb:	100 W
Nennwärmeleistung:	3,1 - 8,8 kW
Wirkungsgrad bei max. / min. Betrieb:	88,45 - 94,49 %
Anzahl Heizstufen:	5
max. Raumheizvermögen:	250 m ³
Füllvolumen Pelletbehälter:	15 kg
Pelletverbrauch:	0,7 - 2,1 kg/h
Brennstoff:	Holzpellets nach DINplus
Mehrfachbelegung Schornstein:	nein
Rauchrohranschluss:	hinten
Ø-Rauchrohrabzug:	80 mm
Schornsteinzug:	10 - 12 Pa
Schornsteinzug:	0,1 - 0,12 mbar
Abgastemperatur:	71,3 - 177,8 °C
Abgasmassenstrom:	3,6 - 7,0 g/s
Maße LxBxH:	530 x 452 x 940 mm
Nettogewicht:	85,7 kg
Bruttogewicht:	93 kg



VE 2



L 605 x B 570 x H 1.165 mm

GTIN-Code

4015671507259