



Produktseite

Plasmaschneider Mega Set - True Colour Art.-Nr.: 72105

20063 Plasmaschneider:

- Hochfrequenz-Plasmaschneider 10-40 A
- für max. 12mm Materialstärke
- 4 Meter Schneidbrenner
- Massekabel (Steckanschluss 9mm)
- je, zwei Ersatzdüsen und Elektroden
- ED bei max. Schweißstrom 230V: 25%

16924 Automatikschweißhelm GSH 180-TC-2

- umschaltbar für Schneid.-,Schleif.- und Schweißarbeiten
- True Color (für optimale Sichtverhältnisse ohne Farbschattierung, in realen Farben)
- 180°-Sicht durch Seitenfenster
- Baumuster geprüft

16975 Schweißhandschuhe 5-Finger 6120

- Gesamtlänge mit Schaft ca. 350 mm
- hochwertige Qualität aus Spaltleder

20103 Universal-Schweißmagnet

- Haltekraft 22 kg

20067 Plasma Zubehör-Set 11-tlg.

- 3 Elektroden
- 2 Keramikdüsen
- 6 Plasmaschneiddüsen

Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Schutzart (IP):	21S
Isolationsklasse:	H
Leerlaufleistung:	18 W
Wirkungsgrad:	78 %
max. Netzleistung 230V:	6,9 kVA
Absicherung, träge:	16 A
Leerlaufspannung:	270 V
max. Schweißstrom 230V:	40 A
Regelbereich Schweißstrom:	15-40 A
empfohlene Materialstärke:	12 mm
Präzisionsschnitt:	0-6 mm
Trennschnitt:	6-12 mm
Empfohlene Materialien:	Stahl, Edelstahl, Kupfer, Aluminium
Luftbedarf:	min. 150 l/min
Arbeitsdruck:	3-6 bar

Schweißhelm

Schutzglas:	379
Größe Schutzglas LxB:	100 x 90 x 1,0 mm
Sichtfeld LxB:	100 x 90 + Seitenfenster mm
Reaktionszeit Hell/Dunkel:	1/10000 s
Reaktionszeit Dunkel/Hell:	0,1 - 0,8 s
Dunkelstufe Schweißen:	Din 9-13
Dunkelstufe Schneiden:	Din 5-9
Hellstufe:	DIN4
True Color:	Ja
180° Sichtfeld:	Ja

Maße LxBxH:	380 x 160 x 225 mm
Nettogewicht:	11,8 kg
Bruttogewicht:	15,5 kg



VE 8



L 600 x B 360 x H 620 mm

GTIN-Code

4015671644213