



Produktseite

Fülldraht-Schweißgerät SG 130A.2-Set

Art.-Nr.: 72107

Ausstattung:

- Für Fülldrähte bis 1,0 mm (Kleinspule)
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Thermoüberlastschutz
- Kühlventilator
- Zwangskühlung
- Massekabel mit Masseklemme
- Schlauchpaket mit Direktanschluss
- Drahtbürste + Schlackehammer (Multi-Tool)
- inkl. Fülldraht (0,9 mm/ 0,45 kg)
- 4 Stromdüsen (0,6/0,8/0,9/1,0mm)
- 2 Vorschubrollen (0,6+0,9mm / 0,8+1,0mm)
- ED bei max. Schweißstrom 230V: 10%
- **inklusive zertifiziertem Schweißschild**
- **Stufenlos einstellbare Stromstärke (25-120)A**

• Optionales Zubehör:

- 16921 Automatschweißhelm GSH-TC-2
- 16922 Automatischer Schweißhelm GSH-K
- 16924 AUTOM. SCHWEIßHELM GSH 180-TC-2
- 20102 Schweißmagneten Set 4 TLG.

Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Schutzart (IP):	21 S
Isolationsklasse:	H
max. Netzleistung 230V:	3,9 kVA
Absicherung, träge:	16 A
Leerlaufspannung:	32 V
max. Schweißstrom 230V:	120 A
Regelbereich Schweißstrom:	25-120 A
Anzahl der Schaltstufen:	stufenlos
Einschaltdauer bei max. Strom 230V:	120~10 A ~ %
empfohlene Materialstärke:	1,5-8 mm

Schweißschild

Schutzglas:	DIN 12
Sichtfeld LxB:	ca. 90x45 mm

Maße LxBxH:	350 x 190 x 320 mm
Nettogewicht:	14,1 kg
Bruttogewicht:	18 kg



VE 24



L 480 x B 263 x H 410 mm

GTIN-Code

4015671483652