

40A Schneidstrom

Kompressorcheck

HRD- Zündsicherung

bis 12mm im Trennschnitt

Brenner mit Rollenführung

mit umfangreichem Zubehör

## Plasmaschneider GPS-K AirCut 40 AK

Art.-Nr.: 20095

GTIN-Code: 4015671650665


- Hochfrequenz-Plasmaschneider mit integriertem Kompressor
- 15-40 A.
- max. 12 mm Materialstärke
- 2,5 m Schneidbrenner mit Rollenführung
- 1,5 m Massekabel 4 mm<sup>2</sup> (Steckanschluss 9mm)
- ED bei max. Schneidstrom 230 V: 30%
- je 2 Ersatzdüsen-Sätze
- 80 l/min Kompressorleistung
- 2,0 bar Druck

### Optionales Zubehör

- #20087 Ersatzdüsen Set
- #20088 Ersatzdüsen Set
- #20068 Pantograph
- #16924 Automatikschweißhelm GSH 180-TC-2
- #16975 Schweißhandschuhe 5-Finger 6120

Technische Daten	
Netzspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart (IP)	21S
Isolationsklasse	H
Leerlaufleistung	16 W
Wirkungsgrad	88,8 %
max. Netzleistung 230V	4,8 kVA
Absicherung, träge	16 A
Leerlaufspannung	260 V

 18 Stk.

 Nicht vorhanden

 L 560 x B 350 x H 490 mm (VE 1)

 netto / brutto: 20,3 kg / 23 kg