




HOLZ IBEARBEITUNG




Ø 50 mm Absaugstutzen

Queranschlag



Schleifband variabel verstellbar



schwenkbarer Auflagetisch

universell einsetzbar inkl. stabilem Untergestell

Band- & Tellerschleifer GBTS 1100

Art.-Nr.: 38352

GTIN-Code: 4015671863263

- schwenkbarer Auflagetisch
- Schleifband variabel verstellbar
- Queranschlag
- Ø 50 mm Absaugstutzen für externe Absaugereinheit
- stabile und robuste Bauweise
- universell einsetzbar inkl. stabilem Untergestell

im Lieferumfang:

- 1x 38361 Schleifband K80 SB 150 X 1220 MM
- 1x 38357 Klettschleifscheibe 230 K80

Optionales Zubehör:

- #38356 Klettschleifscheiben 230 K60 5Stk.
- #38357 Klettschleifscheiben 230 K80 5Stk.
- #38358 Klettschleifscheiben 230 K100 5Stk.
- #38359 Klettschleifscheiben 230 K120 5Stk.
- #38360 Schleifband K60 SB 150 X 1220 MM 5Stk.
- #38361 Schleifband K80 SB 150 X 1220 MM 5Stk.
- #38362 Schleifband K100 SB 150 X 1220 MM 5Stk.
- #38363 Schleifband K120 SB 150 X 1220 MM 5Stk.

HOLZ IBEARBEITUNG

Technische Daten	
Netzspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Motorleistung (P1)	1100 W
Motordrehzahl	1500 1/min
Maße des Schleifbandes	1220 x 150 mm
Bandgeschwindigkeit	5,8 m/s
Körnung Schleifband	P80 K
Ø der Klettschleifscheibe	230 mm
Körnung Klettschleifscheibe	P80 K
Arbeitsfläche LxB	375x150 mm



8 Stk.



Nicht vorhanden



L 665 x B 430 x H 440 mm (VE 1)



netto / brutto: 39,631 kg / 41,54 kg