




Produktseite

Kompressor 405/10/50

Art.-Nr.: 50131

- ölgeschmiertes 2-Zylinder-V-Aggregat mit Direktantrieb
- Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks
- Kesseldruck- und Arbeitsdruckmanometer
- 2 Druckluftkupplungen
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- Rückschlagventil
- praktischer Transportgriff
- integrierter Luftfilter
- stabile Räder aus Kunststoff
- Doppelfuß mit Gummipuffer sorgt für sicheren Stand

Technische Daten:

GTIN:	4015671226594
Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Motorleistung (P1):	2,2 kW
Betriebsart:	S3 50%
Schutzklasse:	I
Schutzart (IP):	20
Aggregat:	Ölschmierung
Motordrehzahl:	2850 1/min
Ansaugleistung:	320 l/min
eff. Liefermenge 0 bar:	250 l/min
eff. Liefermenge 4 bar:	210 l/min
eff. Liefermenge 7 bar:	170 l/min
max. Druck:	10 bar
Kesselinhalt:	50 l
Anzahl der Zylinder:	2
Anzahl der Druckluftkupplungen:	2
Manometer:	2
Lärmwertangabe LWA:	97 dB
Schalldruckpegel LPA:	75 dB

Maße LxBxH:	680 x 360 x 640 mm
Nettogewicht:	37,2 kg
Bruttogewicht:	41,05 kg



VE 6



L 755 x B 400 x H 710 mm

GTIN-Code

4015671226594