



Produktseite

## Abricht- & Dickenhobel GADH 254/400V

Art.-Nr.: 55059

- Präzisions-Abrichttisch aus Alu-Druckguss mit Längsrillen
- Dickentischverstellung durch Handrad
- integrierte Räder für leichtes Bewegen
- Integrierte Absauganlage mit außenliegendem Spänefangsack
- Spanabsaugstutzen
- Sicherheitsschalter mit Nullspannungsauslöser
- Überlastschalter
- geschlossenes Untergestell
- Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmesser
- Parallelschlag

### Technische Daten:

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Netzspannung:                  | 400 V                  |
| Frequenz:                      | 50 Hz                  |
| Motorleistung (P1):            | 1800 W                 |
| Hobelwellendrehzahl:           | 6700 min <sup>-1</sup> |
| Anzahl der Messer:             | 2 Stk.                 |
| Material Messer:               | HSS                    |
| Ø-Messerwelle:                 | 63 mm                  |
| max. Hobelbreite:              | 254 mm                 |
| max. Hobeldicke:               | 6 - 160 mm             |
| max. Spanabnahme Abrichten:    | 0 - 3 mm               |
| max. Spanabnahme Dicken:       | 0 - 2 mm               |
| Größe Abrichttisch:            | 1050 x 260 mm          |
| Größe Dickenhobeltisch:        | 480 x 254 mm           |
| max. Vorschubgeschwindigkeit:  | 8 m/min                |
| Durchmesser des Absaugstutzen: | 74 mm                  |
| Lärmwertangabe LWA:            | 98 dB                  |
| Maße LxBxH:                    | 1.100 x 565 x 1.035 mm |
| Nettogewicht:                  | 82,44 kg               |
| Bruttogewicht:                 | 89,29 kg               |



VE 2



L 1.150 x B 590 x H 600 mm

GTIN-Code

4015671550590