



## Tischbohrmaschine GTB 13/355

Art.-Nr.: 55200

GTIN-Code: 4015671552006

- Keilriemenantrieb, Drehzahleinstellung durch Stufen-Riemenscheibe
- Keilriemenspannsystem
- kugelgelagerte Bohrspindel
- Zahnkranzbohrfutter 1,5 - 13 mm
- Bohrfutterkegel B16
- Bohrtischgröße 160 x 160 mm
- Bohrtisch höhenverstellbar, +/- 45° neigbar und 360° schwenkbar
- einstellbarer Bohrtiefenanschlag für präzise Bohrungen
- max. Abstand Bohrfutter zum Bohrtisch 175 mm
- max. Abstand Bohrfutter zum Standfuß 255 mm
- Standfußgröße 190 x 300 mm mit Langlöcher für Schraubstockbefestigung
- klappbarer Späneschutz
- Ein-/Ausschalter mit Nullspannungs-Auslösung

### Optionales Zubehör:

- #38318 Maschinenschraubstock 75mm
- #38317 Maschinenschraubstock 65mm
- #58150 HSS Metallbohrer-Set 8-Tlg.
- #38307 2 Stück T-Nutenstein 13,5 x 8,5 mm M10
- #38308 2 Stück T-Nutenstein 14 x 8 mm M12

# METALL BEARBEITUNG

Technische Daten	
Netzspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Betriebsart	S1
Schutzklasse	I
Motorleistung P1	350 W
Spindelhub	50 mm
Spindeldrehzahl	580-2650 min <sup>-1</sup>
Anzahl der Stufen	5
Ausladung	105 mm
max. Bohrfutterspannweite	13 mm



24 Stk.



Nicht vorhanden



L 500 x B 370 x H 230 mm (VE 1)



netto / brutto: 13,4 kg / 14,6 kg