



Produktseite

## Säulenbohrmaschine GSB 32

Art.-Nr.: 55435

- Keilriemenantrieb, Drehzahleinstellung durch Stufen-Riemenscheibe
- Keilriemenspannsystem
- kugelgelagerte Bohrspindel
- Zahnkranzbohrfutter 5-20 mm
- Spindelaufnahme MK3 und Bohrfutterkegel B22
- Bohrtischgröße 425 x 475 mm
- Bohrtisch höhenverstellbar, +/- 45° neigbar und 360° schwenkbar
- Bohrtisch mit Auffangrinnen für Kühlflüssigkeit
- einstellbarer Bohrtiefenanschlag für präzise Bohrungen
- Max. Abstand Bohrfutter zum Bohrtisch 610 mm
- Max. Abstand Bohrfutter zum Standfuß 1100 mm
- Standfußgröße 400 x 595 mm mit Langlöcher für Schraubstockbefestigung
- klappbarer Späneschutz
- Ein-/Ausschalter mit Nullspannungs-Auslösung
- **Rechts/Linkslauf**

### Optionales Zubehör:

- #38317 Maschinenschraubstock 65mm
- #38318 Maschinenschraubstock 75mm
- #38319 Maschinenschraubstock 100mm
- #38320 Maschinenschraubstock 125mm
- #38321 Maschinenschraubstock 150mm
- #55435-03001 Kegeldorn MK3-B22
- #55435-03002 Bohrfutter B22 5-20 mm
- #38328 Bohrersatz MK3 10 tlg.
- #38345 Zahnkranzbohrfutter 3-16 mm B16
- #38332 Schnellspannbohrfutter 0-16 mm B16
- #55212-01012 Morsekegel MK3/B16

### Technische Daten:

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Netzspannung:              | 400 V                |
| Frequenz:                  | 50 Hz                |
| Betriebsart:               | S6 60%               |
| Schutzklasse:              | I                    |
| Schutzart (IP):            | 32                   |
| Motorleistung P1:          | 1500 W               |
| Spindelhub:                | 120 mm               |
| Spindeldrehzahl:           | 110 - 2880 min-1     |
| Anzahl der Stufen:         | 12                   |
| Ausladung:                 | 260 mm               |
| max. Bohrfutterspannweite: | 20 mm                |
| min. Bohrfutterspannweite: | 5 mm                 |
| Bohrfutterkegel:           | 22 B                 |
| Spindelaufnahme:           | 3 MK                 |
| Breite des Tisches:        | 425 mm               |
| Tiefe des Tisches:         | 475 mm               |
| Fußplatte BxT:             | 400 x 595 mm         |
| Durchmesser der Säule:     | 92 mm                |
| Länge des Anschlusskabels: | 93 cm                |
| Kabelart:                  | H05VV-F              |
| Maße LxBxH:                | 850 x 600 x 1.700 mm |
| Nettogewicht:              | 114 kg               |
| Bruttogewicht:             | 120 kg               |



VE 4



L 1.116 x B 650 x H 650 mm

GTIN-Code

4015671554352