



Produktseite

Kompressor 231/10/24 12-tlg.

Art.-Nr.: 71166

- ölgeschmierter Kolbenkompressor mit Direktantrieb
- Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks
- Kesseldruck- und Arbeitsdruckmanometer
- 1 Druckluftkupplung
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- praktischer Transportgriff
- integrierter Luftfilter
- stabile Räder aus Kunststoff
- inkl. umfangreichem Zubehör-Set
- Entlastungsventil
- Rückschlagventil
- Gummipuffer für sicheren Stand

Zubehör-Set:

- Ausblaspistole
- Reifenfüller
- 3-tlg. Adapter-Set
- 5-tlg. Adapter-Set
- 5 m Spiralschlauch

Technische Daten:

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Netzspannung: | 230 V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Motorleistung (P1): | 1,5 kW |
| Betriebsart: | S3 / 50% |
| Schutzart (IP): | 22 |
| Aggregat: | ölgeschmiert |
| Motordrehzahl: | 2850 1/min |
| Ansaugleistung: | 206 l/min |
| eff. Liefermenge 0 bar: | 140 l/min |
| eff. Liefermenge 4 bar: | 100 l/min |
| eff. Liefermenge 7 bar: | 77 l/min |
| max. Druck: | 10 bar |
| Kesselinhalt: | 24 l |
| Anzahl der Zylinder: | 1 |
| Anzahl der Druckluftkupplungen: | 1 |
| Manometer: | 2 |
| Lärmwertangabe LWA: | 94 dB |
| Maße LxBxH: | 550 x 280 x 597 mm |
| Nettogewicht: | 23 kg |
| Bruttogewicht: | 24,5 kg |



VE 12



L 585 x B 260 x H 605 mm

GTIN-Code

4015671700902