



Laufrad aus Guss

Edelstahlmantel

variabel einstellbarer Schwimmerschalter

10 m Nylonseil



Schmutzwassertauchpumpe PRO 2200 A

Art.-Nr.: 75805

GTIN-Code: 4015671758057

- Pumpengehäuse aus Edelstahl und Guss
- variabel einstellbarer Schwimmerschalter
- Thermoschutz
- Laufrad aus Guss
- Tragegriff
- 10 m Anschlusskabel
- Gleitringdichtung
- Edelstahlwelle
- Kugellager in Ölbad
- 10 m Nylonseil

Einsatzgebiete:

Für sehr anspruchsvolle Einsätze z.B. im Baubereich oder bei Überschwemmungen.

Schlauchanschlussstutzen:

3" AG, 76 mm

Optionales Zubehör:

#94554 B-Kupplung 3 AG

Technische Daten	
Netzspannung	220 - 240 V
Frequenz	50 Hz
Motorleistung (P1)	2200 W
Schutzart (IP)	X8
Fördervolumen	42000 l/h
max. Förderhöhe	17 m
max. Eintauchtiefe	5 m
max. Korngröße	20 mm
max. Wassertemperatur	35 °C
Anschlussgewinde	IG 3 "

16 Stk.

Nicht vorhanden

L 255 x B 350 x H 585 mm (VE 1)

netto / brutto: 30,32 kg / 31,6 kg