

BATTERIE LADER



vollisolierte Batterieklemme

Batteriearten:
PB (Blei-Säure)
WET (Nass-Batterie)

leichter Transport durch
Transporträder

Batterielader V 421 C

Art.-Nr.: 85074

GTIN-Code: 4015671850744

- zum Laden, Schnellladen und Starten von Fahrzeugen
- für 12 V und 24 V Batterien geeignet
- störungsfreie analoge Ampereanzeige
- mit 10 Zusatzsicherungen (50 A)
- Thermo- und Verpolungsschutz
- 2 m langes Anschlusskabel
- vollisolierte Batterieklemmen
- durch 2 Rollen leicht zu transportieren
- Batteriearten: PB, WET


PB - Blei-Säure-Batterie (auch MF)

WET - Nass-Batterie

BATTERIE LADER

Technische Daten	
Netzspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	12 / 24 V
Absicherung, träge	16 A
Netzleistung	8000 W
Ladestrom eff.	60 A
Batteriekapazität	20 - 800 Ah
Anzahl Schmelzsicherungen	10 Stk.
Schmelzsicherung	2x 50 A
Starthilfe-Einrichtung 1,5 V	240 A

 30 Stk.

 Nicht vorhanden

 L 320 x B 260 x H 580 mm (VE 1)

 netto / brutto: 15,9 kg / 17,2 kg