

BATTERIE LADER



vollisolierte Batterieklemme

Batteriearten:
PB (Blei-Säure)
WET (Nass-Batterie)

leichter Transport durch
Transporträder

Batterielader V 621 C

Art.-Nr.: 85075

GTIN-Code: 4015671850751

- zum Laden, Schnellladen und Starten von Fahrzeugen
- für 12 V und 24 V Batterien geeignet
- störungsfreie analoge Ampereanzeige
- mit 10 Zusatzsicherungen (100 A)
- Thermo- und Verpolungsschutz
- 2 m langes Anschlusskabel
- vollisolierte Batterieklemmen
- durch 2 Rollen leicht zu transportieren
- Batteriearten: PB, WET

PB - Blei-Säure-Batterie (auch MF)

WET - Nass-Batterie

BATTERIE LADER

Technische Daten	
Netzspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	12 / 24 V
Absicherung, träge	16 A
Netzleistung	9000 W
Ladestrom eff.	70 A
Ladestrom arithm.	50 A
Batteriekapazität	20 - 800 Ah
Anzahl Schmelzsicherungen	1 Stk.
Schmelzsicherung	100 A

 12 Stk.

 Nicht vorhanden

 L 410 x B 320 x H 620 mm (VE 1)

 netto / brutto: 23 kg / 25 kg