

Druckmanometer

Motorschutzschalter

Stahltank mit 24 l Kesselvolumen

Pumpengehäuse aus
Edelstahl und Guss

**5 Laufräder
aus Noryl**



Hauswasserwerk MP 120/5A 24 LT

Art.-Nr.: 94191

GTIN-Code: 4015671941916

- Pumpengehäuse aus Edelstahl und Guss
- Gleitringdichtung
- Entlüftungsschraube
- 5 Laufräder aus Noryl
- Thermoschutz
- Druckschalter
- Druckmanometer
- Motorschutzschalter
- Stahltank


Einsatzgebiet:

Zur automatischen Wasserversorgung oder Bewässerung von Haus, Hof und Garten mit Regen-, Brauch-, oder Grundwasser sowie zur Förderung von Wasser aus Brunnen und Zisternen.


Technische Daten

Netzspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Motorleistung (P1)	1300 W
Schutzart (IP)	X4
Fördervolumen	5400 l/h
max. Förderhöhe	54 m
max. Ansaughöhe	7,5 m
max. Wassertemperatur	35 °C
Anschlussgewinde	IG 1 "
Kesselinhalt	24 l

 10 Stk.

 Nicht vorhanden

 L 530 x B 320 x H 610 mm (VE 1)

 netto / brutto: 20,5 kg / 23,4 kg