



Motorschutzschalter

Pumpengehäuse
aus Stahlguss

Thermoschutz

24 Liter Stahltank



Hauswasserwerk HWW 1300 G

Art.-Nr.: 94195

GTIN-Code: 4015671941954

- Pumpengehäuse aus Stahlguss
- Gleitringdichtung
- Ablass- und Entlüftungsschraube
- Laufrad aus Edelstahl
- Thermoschutz
- Druckschalter
- Druckmanometer
- Motorschutzschalter
- Stahltank

Einsatzgebiet:

Zur automatischen Wasserversorgung oder Bewässerung von Haus, Hof und Garten mit Regen-, Brauch-, oder Grundwasser sowie zur Förderung von Wasser aus Brunnen und Zisternen.

Technische Daten

Netzspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Motorleistung (P1)	1300 W
Schutzart (IP)	X4
Fördervolumen	4000 l/h
max. Förderhöhe	48 m
max. Ansaughöhe	7,5 m
max. Wassertemperatur	35 °C
Anschlussgewinde	IG 1 "
Kesselinhalt	24 l

 12 Stk.

 Nicht vorhanden

 L 560 x B 320 x H 560 mm (VE 1)

 netto / brutto: 21,05 kg / 23,7 kg