



4-fach einstellbarer  
Sensorschalter

Laufrad aus Noryl

Tragegriff

Absaugung  
bis zu 1 mm

10 m Anschlusskabel

## Flachsaugerpumpe GFS 401 S

Art.-Nr.: 94627

GTIN-Code: 4015671326393

- Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- 4-fach einstellbarer Sensorschalter
- Thermoschutz
- Laufrad aus Noryl
- Tragegriff
- 10 m Anschlusskabel
- Gleitringdichtung
- Edelstahlwelle
- automatische Abschaltung über integrierte Elektroniksteuerung
- integrierte Rückschlagklappe
- Absaugung bis zu einem Millimeter

### Einsatzgebiete:

Ideal geeignet um Wasser von Oberflächen möglichst flach abzupumpen und zum Umpumpen aus Behältern oder Zisternen.

### Schlauchanschluss:

1 1/2" IG, 1 1/2" AG, 32 mm, 1" AG, 25 mm

# PUMPEN TECHNIK

| Technische Daten      |          |
|-----------------------|----------|
| Netzspannung          | 230 V    |
| Frequenz              | 50 Hz    |
| Motorleistung (P1)    | 400 W    |
| Schutzart (IP)        | X8       |
| Fördervolumen         | 7000 l/h |
| max. Förderhöhe       | 8 m      |
| max. Eintauchtiefe    | 7 m      |
| max. Korngröße        | 1 mm     |
| max. Absaugung        | 1 mm     |
| max. Wassertemperatur | 35 °C    |

 80 Stk.

 L 460 x B 380 x H 300 mm (VE 4)

 L 220 x B 185 x H 280 mm (VE 1)

 netto / brutto: 4,3 kg / 4,6 kg