




Gehäuse aus  
schlagfestem Kunststoff

Schwimmerschalter



## Schmutzwassertauchpumpe GS 4003 P

Art.-Nr.: 94638

GTIN-Code: 4015671854308

- Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- variabel einstellbarer Schwimmerschalter
- Thermoschutz
- Laufrad aus Noryl
- Tragegriff
- 10 m Anschlusskabel
- Gleitringdichtung

### Einsatzgebiete:

Zum Abpumpen von stark verschmutztem Wasser in Räumen, Gruben, Gartengewässer, Teichen usw.

### Schlauchanschluss:

1 1/4" IG, 1 1/4" AG, 32 mm, 1" AG, 25 mm

Technische Daten	
Netzspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Motorleistung (P1)	400 W
Schutzart (IP)	X8
Anzahl Laufräder	1
Fördervolumen	8000 l/h
max. Förderhöhe	5,5 m
max. Eintauchtiefe	4 m
max. Korngröße	25 mm
max. Absaugung	25 mm

 100 Stk.

 L 400 x B 325 x H 325 mm (VE 4)

 L 190 x B 160 x H 300 mm (VE 1)

 netto / brutto: 3,2 kg / 3,6 kg