



## Schmutzwassertauchpumpe GS 1103 PI

Art.-Nr.: 94639

GTIN-Code: 4015671854162

- Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- variabel einstellbarer Schwimmerschalter
- Thermoschutz
- Laufrad aus Noryl
- Tragegriff
- 10 m Anschlusskabel
- Gleitringdichtung
- Edelstahlmantel
- Edelstahlwelle

### Einsatzgebiete:

Zum Abpumpen von stark verschmutztem Wasser aus Räumen, Gruben, Gartengewässern, Teichen usw.

### Schlauchanschluss:

1 1/2" IG, 1 1/2" AG, 32 mm, 1" AG, 25 mm

**PUMPEN  
TECHNIK**

Technische Daten	
Netzspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Motorleistung (P1)	1100 W
Schutzart (IP)	X8
Fördervolumen	20000 l/h
max. Förderhöhe	8 m
max. Eintauchtiefe	7 m
max. Korngröße	35 mm
max. Absaugung	40 mm
max. Wassertemperatur	35 °C

 80 Stk.

 L 460 x B 340 x H 385 mm (VE 4)

 L 220 x B 160 x H 370 mm (VE 1)

 netto / brutto: 5,6 kg / 5,9 kg