



LED-Anzeige

Einstellbarer Sensorschalter

Komfortabler Tragegriff

Edelstahlmantel

## Schmutzwassertauchpumpe GS 750.1 INOX

Art.-Nr.: 94679

GTIN-Code: 4015671429827

- Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- 4-fach verstellbarer Sensorschalter
- Thermoschutz
- Laufrad aus Noryl
- Tragegriff
- 10 m Anschlusskabel
- Gleitringdichtung
- Edelstahlmantel
- Edelstahlwelle

### Einsatzgebiete:

Zum Abpumpen von stark verschmutztem Wasser aus Räumen, Gruben, Gartengewässern, Teichen usw.

### Schlauchanschluss:

1 1/2" IG, 1 1/2" AG, 32 mm, 1" AG, 25 mm



STAINLESS STEEL

Technische Daten	
Netzspannung	230 V
Motorleistung (P1)	750 W
Fördervolumen	15000 l/h
max. Förderhöhe	8 m
max. Eintauchtiefe	7 m
max. Korngröße	35 mm
max. Absaugung	40 mm
max. Wassertemperatur	35 °C
Anschlussgewinde	IG 1 1/2 "
Länge des Anschlusskabels	1000 cm

 48 Stk.

 L 500 x B 385 x H 490 mm (VE 4)

 L 245 x B 185 x H 480 mm (VE 1)

 netto / brutto: 6,6 kg / 7,2 kg