



Tischbohrmaschine GTB 16/550 LASER

Art.-Nr.: 55219

GTIN-Code: 4015671552198

- Keilriemenantrieb, DrehzahlEinstellung durch Stufen-Riemenscheibe
- Keilriemenspannsystem
- Kugelgelagerte Bohrspindel
- Zahnkranzbohrfutter 3-16 mm
- Bohrfutterkegel B16
- Bohrtischgröße 162 x 158 mm inkl. Maschinenschraubstock
- Bohrtisch höhenverstellbar, 360° schwenkbar und 45° neigbar
- Positionslaser
- einstellbarer Bohrtiefenanschlag für präzise Bohrungen
- max. Abstand bohrfutter zum Bohrtisch 185 mm
- max. Abstand Bohrfutter zum Standfuß 255 mm

Optionales Zubehör:

- #38317 Maschinenschraubstock 65 mm
- #38318 Maschinenschraubstock 75 mm
- #38307 2 Stück T-Nutenstein 13,5 x 8,5 mm M10
- #38308 2 Stück T-Nutenstein 14 x 8 mm M12

Technische Daten	
Netzspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Betriebsart	S2 15 min
Motorleistung P1	550 W
Spindelhub	50 mm
Spindeldrehzahl	600-2500 min-1
Anzahl der Stufen	5
Ausladung	104 mm
max. Bohrfutterspannweite	16 mm
min. Bohrfutterspannweite	3 mm

 24 Stk.

 Nicht vorhanden

 L 470 x B 370 x H 245 mm (VE 1)

 netto / brutto: 15,5 kg / 16,9 kg